



Serie DTM
Detector de tensión por contacto para media tensión.

Equipos detectores de tensión de acuerdo a IEC 61243-1.
 Este tipo de equipos detectan tensión por contacto en el lugar de trabajo. Este paso es elemental en el cumplimiento de las "cinco reglas de oro" para trabajar con seguridad al consignar instalaciones.



Características técnicas:

- Rango de tensión: Media tensión, desde 5 hasta 35 kV. (ver tabla abajo)
- Uso: Interior / Exterior
- Acople: Universal o Hexagonal
- Indicación de tensión: mediante LEDs rojos de alta intensidad
 indicación sonora
- Indicación de funcionamiento: mediante LED verde de alta intensidad
- Alimentación: batería 9 V.
- Peso: 500 g.



CODIGO	RANGO DE TENSION (kV.)	TIPO DE ACOPLA
DTM-13P.H	1-3	Hexagonal
DTM-13P.U	1-3	Universal
DTM-515.H	5-15	Hexagonal
DTM-515.U	5-15	Universal
DTM-336.H	3-36	Hexagonal
DTM-336.U	3-36	Universal
DTM-1035.H	10-35	Hexagonal
DTM-1035.U	10-35	Universal
DTM-13P.H	1-3	Hexagonal
DTM-13P.U	1-3	Universal
DTM-XXXX.H	A pedido de usuario	Hexagonal
DTM-XXXX.U	A pedido de usuario	Universal

